

Техническая информация

Выпуск: ноябрь 2012

Название:**BARGOFLEX UV 85-600441-1 UV-флекс Покровный лак (38-0-0099)****1. Описание / Применение:**

Глянцевый УФ- флекс лак радикального механизма отверждения, предназначенный для лакирования термо-бумаг.

2. Безопасность продукта:Целевое назначение

Упаковка для пищевых продуктов: **нет**

Соответствие стандартам

Позволяется производить пищевую упаковку с использованием красок этой серии только если дизайн конечного продукта, а так же условия производства упаковки и ее хранения обеспечат достаточные барьерные свойства для того, чтобы избежать миграции компонентов краски в упакованный продукт.

Необходимо соблюдать указания, изложенные в «Руководстве потребителя: Типографские краски для упаковок пищевых продуктов», Приложение 2 «Выбор краски» <http://www.siegwerk.com/en/customer-segments/sheetfed-uv/service.html>.

3. Свойства / Материалы

- Позволяет избежать потемнения термоголовки термомпринтера
- Хороший глянец
- Хорошее скольжение

Лак разработан для следующих типов материалов:

- Некоторые сорта ECO- Термобумаг
- Semi-Тор Термобумаги
- Бумаги с покрытием Тор

Не используйте этот лак для пленок!

4. Инструкции на процесс печати:

Рекомендуется использовать анилокс с объемом ячейки 4-5 г/м². Лак необходимо очень хорошо просушить.

Качество дальнейшей печати во многом определяется гладкостью поверхности бумаги (чем более ровная поверхность, тем более равномерно растекается лак)

5. Срок годности:

При нормальных условиях этот лак можно хранить не менее **6 месяцев**. На протяжении этого периода времени лак можно использовать в соответствии с указаниями данного технического паспорта.

Нормальные условия хранения означают:

- хранение в плотно закрытых контейнерах, не вскрытых;
- хранение при температурах, не превышающих 20°C на протяжении недель и не превышающих 25°C на протяжении дней.

Хранение при температуре ниже 15°C может продлить срок хранения

Внимание!

- *Не допускайте попадания на открытые контейнеры прямого солнечного света или излучения сильных источников света.*

*Из-за различий в материалах, используемых для печати, условий печатного процесса и критериев теста, данные этого **Технического паспорта** носят исключительно **рекомендательный характер**. Приведенные данные отражают современный уровень наших знаний и основаны на характеристиках, полученных в лабораториях, и подтвержденных практическим опытом. **Вы должны проводить свое собственное тестирование на использующихся материалах в конкретных условиях.** Мы отказываемся от какой-либо юридической ответственности за применения, для которых краска этой серии не предназначена.*